



▶ Ideal für den Einsatz bei der Vorbereitung, der Speisenausgabe und am Buffet



▶ Warmhalten mit Induktion
✓ 1000 Watt

▶ Auch bestens geeignet für eckiges Kochgeschirr:
✓ Maße Glasfeld: B 455 x T 310 mm
✓ Topferkennung



Die einfache Bedienung, die exakte Temperatureinstellung von 40 °C bis 100 °C sowie die große Warmhaltestelle schaffen bei der Vorbereitung, der Speisenausgabe und am Buffet optimale Bedingungen – Ob mit rundem oder eckigem Kochgeschirr.

▶ Einfache Bedienung
✓ Regulierung der Temperatur in 5 °C-Schritten



- | | | | |
|-------------------------------------|---|----------------------|-------------------------|
| • Anschlusswert: | 1 kW 230 V 50 Hz | • Wichtiger Hinweis: | - |
| • Geräte-Anschluss: | Steckerfertig | • Maße: | B 490 x T 345 x H 67 mm |
| • Temperaturbereich: | 40 °C bis 100 °C | • Gewicht: | 5,4 kg |
| • Steuerung: | Elektronisch | | |
| | Touch | | |
| • Kontrollleuchte: | Ein/Aus | | |
| • Maße Glasfeld: | B 455 x T 310 mm | | |
| • Überhitzungsschutz: | Ja | | |
| • Timer: | Nein | | |
| • Digital-Anzeige: | Ja | | |
| • Ein-/Ausschalter: | Ja | | |
| • Farbe: | Silber | | |
| | Schwarz | | |
| • Einbaufähig: | Ja | | |
| • Topferkennung: | Ja | | |
| • Sperrtaste (Kindersicherung): | Nein | | |
| • Material Kochfläche: | Glas | | |
| • Regulierung von: | Temperatur | | |
| • Anzahl Temperaturstufen: | 13 | | |
| • Intervalle Temperatureinstellung: | 5 °C | | |
| • Eigenschaften: | 3 Geräte in 1 Stromkreis in Reihe schaltbar | | |
| | Auch als Aufwärmgerät nutzbar | | |
| • Leistung max.: | 1000 W | | |
| • Anzahl Warmhaltestellen: | 1 | | |
| • Art der Warmhaltestelle(n): | Induktion | | |
| • Material: | Edelstahl | | |

Chafing-Dish 1/1 Flexible

STAINLESS
STEEL



- Inhalt: 8,5 Liter
- Stapelbar: Nein
- Mit Griff(en): Nein
- Farbe: Silber
- GN-fähig: Ja
- Inklusive: 1 GN-Behälter 1/1 GN 65 mm tief, Edelstahl
- Funktionen: Warmhalten
- Material: Edelstahl
- Beheizungs-Art: Extern, mittels ebenem Induktions- oder Glas-keramik-Einbaukochfeld
- Gastronorm: 1/1 GN

Art.-Nr. 500507
GTIN 4015613696003