

Geräteinformationen für Kochfelder / Kochmulden

Miele						
Modellname/-kennzeichen			KM 6013 EDST			
Bauform						
Art des Kochfeldes	Kombination		●			
	Autark		–			
Trägermaterial	Edelstahl		–			
	Glaskeramik		●			
Beheizung	HiLight		●			
	Induktion		–			
	Gas		–			
Bedienung	Sensorfelder +/-		–			
	Schalterknebel		●			
Abmessungen						
Geräteabmessungen	Breite	cm	57,4			
	Tiefe	cm	50,4			
Ausschnittmaße für Einbau	Breite	cm	56,0			
	Tiefe	cm	49,0			
Einbauhöhe		cm	3,8			
Einbauhöhe mit Anschlusskasten		cm				
Kochzonen						
Durchmesser bzw. Brennerart	1. Kochzone	mm	Ø 120 / Ø 210			
	2. Kochzone	mm	Ø 145			
	3. Kochzone	mm	Ø 170 / 170x265			
	4. Kochzone	mm	Ø 145			
	5. Kochzone	mm				
	6. Kochzone	mm				
Leistung der Kochzonen	1. Kochzone	W	750/2.200			
	mit Booster	W	– / –			
	2. Kochzone	W	1.200			
	mit Booster	W	– / –			
	3. Kochzone	W	1.500/2.400			
	mit Booster	W	– / –			
	4. Kochzone	W	1.200			
	mit Booster	W	– / –			
	5. Kochzone	W				
	mit Booster	W	– / –			
	6. Kochzone	W				
	mit Booster	W	– / –			
Warmhaltezone						
Nettogewicht	kg	7,7				
Elektrischer Anschluss						
Spannung	V	230-240				
Anschlusswert	W	7.000-7.600				
Absicherung	A	1x0	x	x	x	x
Länge des Anschlusskabels ²⁾	cm					
Funktentstört			●			
Netzurückwirkungsfrei			●			
Name und Postanschrift des Anbieters			Miele & Cie. KG, Postfach, 33325 Gütersloh			
Erklärungen:						
• Ja, vorhanden						
¹⁾ Toleranzbereich +/- 5 cm.						
²⁾ Die Länge setzt sich wie folgt zusammen. Die Länge des Kabels zwischen Kochfeld und Anschlusskasten beträgt 150 cm, die Länge ab dem Anschlusskasten beträgt 140 cm.						
Hinweis: Stand der Tabelle 07/05. Weiterentwicklung vorbehalten.						