



▶ 2 Ebenen mit getrennt schaltbarer Wärmezufuhr

✓ Stufenlos regulierbar



▶ Aufnahmefähigkeit Tassen max.: 72



▶ Maße Stellfläche, je: B 280 x T 295 x H 175 mm

▶ Unbeheizte Stellfläche an der Geräte-Oberseite

✓ Bestens geeignet für Untertassen



Vorgewärmte Tassen für mehr Kaffeegenuss – Die getrennt schaltbare Wärmezufuhr lässt sich für beide Ebenen stufenlos regulieren.

- Anschlusswert: 0,14 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Aufnahmefähigkeit Tassen max.: 72
- Material: Edelstahl
- Wichtiger Hinweis: -
- Ein-/Ausschalter: Ja
- Temperaturbereich bis: 60 °C
- Eigenschaften: Mit Abstellfläche, Maße: B 250 x T 250 mm
- Maße Stellfläche: B 280 x T 295 mm
- Höhe Innen, je: 175 mm
- Sicherheitsthermostat: Ja
- Schutzart: -
- Maße: B 320 x T 345 x H 550 mm
- Gewicht: 10,7 kg

Öl- und Fettlöser F1L



- Ausgelegt für: Abwaschbare Arbeitsflächen, Edelstahloberflächen
Maschinen, Geräte
Fliesenwände und -böden
Hochwirksam gegen Beläge in Kaffeekannen
- Ausführung: Flüssig
Hochkonzentrat
- Ph-Wert: 13
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja

Art.-Nr. 173076
GTIN 4015613731896

Öl- und Fettlöser F1L



- Inhalt: 6 x 1 Liter
- Ausführung: Flüssig
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja
- Inklusive: -
- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (6 Flaschen)
- Ausgelegt für: Abwaschbare Arbeitsflächen, Edelstahloberflächen
Fliesenwände und -böden
Hochwirksam gegen Beläge in Kaffeekannen

Art.-Nr. 173276
GTIN 4015613761176