

▶ Motorleistung: 700 m³/h

▶ Anzahl Gebläsemotoren / Abluftausgänge: 2



Vorteile der Randabsaugung

- ✓ Großflächige, leicht zu säubernde Unterseite
- ✓ Besonders starke Saugwirkung an den vier Außenkanten / eine optimale Absaugleistung
- ✓ Das Abschirmblech schützt die Gebläsemotoren vor Hitze und isoliert vor Geräuschen
- ✓ Die verschleißarmen Ganzmetallfilter sind herausnehmbar

und in der Spülmaschine leicht zu reinigen

• Ein-/Ausschalter:	Ja
• Motorleistung:	0 m ³ /h bis 700 m ³ /h
• Regulierung Gebläse:	3-stufig
• Anschlusswert:	0,16 kW 230 V 50 Hz
• Auf Anfrage lieferbar:	-
• Beleuchtung:	Ja Separat schaltbar
• Inklusive:	Befestigungsmaterial
• Material:	CNS 18/10
• Wichtiger Hinweis:	-
• Anzahl Gebläsemotoren/Abluftausgänge:	2
• Flammenschutzfilter:	Typ B
• Material Filter:	Aluminium
• Lampen (Anzahl + Watt):	1 x 18 W
• Anzahl Filter:	2
• Eigenschaften:	-
• Montage-Art:	Wand
• Maße:	B 1.000 x T 520 x H 170 mm
• Gewicht:	21,1 kg

Intensiv-Kraftreiniger F1L, 2er-Set



- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (2 Flaschen)
- Inhalt: 2 x 1 Liter
- Ph-Wert: 14
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja
- Inklusive: 1 Sprühkopf
1 Sprühlanze
- Wichtiger Hinweis: Achtung: Nicht geeignet für alkaliempfindliche Oberflächen wie Aluminium

Art.-Nr. 173080
GTIN 4015613731933

Stutzen zu Hauben 900 und 1000 mm

- Eigenschaften: Verbindung von zwei Ausgängen (Ø 125 mm) auf einen Ausgang (Ø 150 mm)
- Wichtiger Hinweis: -
- Material: Metall
Verzinkt
- Maße: B 300 x T 150 x H 250 mm
- Gewicht: 1,38 kg

Art.-Nr. 100103
GTIN 4015613119342