

Füllgewicht (Trockenwäsche)			10,0 kg / Füllverhältnis 1 : 10					
Beheizungsart			Elektro					
Verpackungsmaße normal/seemäßig	B	mm	760 / 760					
	T	mm	915 / 915					
	H	mm	1215 / 1215					
Bruttogewicht	normal	kg	159					
	seemäßig	kg	...					
Maschinenmaße über alles	B	mm	700					
	T	mm	827					
	H	mm	1020					
Nettogewicht		kg	148					
Max.Bodenbelastung i. Betr.		N	2750					
Frequenz d. Trommel		Hz	18					
Anschlußwert total (EL)								
3N AC 400V 50Hz 16A		kW	8,2					
3N AC 400V 50Hz 10A		kW	6,5					
3 AC 230V 50Hz 20A		kW	8,2					
1N AC 230V 50Hz 25A		kW	5,5					
3 AC 440V 60Hz 16A		kW	7,9					
Leistung Heizung								
3N AC 400V 50Hz 16A		kW	7,95					
3N AC 400V 50Hz 10A		kW	6,3					
3 AC 230V 50Hz 20A		kW	7,95					
1N AC 230V 50Hz 25A		kW	5,3					
3 AC 440V 60Hz 16A		kW	7,7					
Leistung - Motor	Antrieb	W						
	Laugenpumpe ²	W	Σ200					
Absicherung ³								
3N AC 400V 50Hz 16A		A	3 x 16					
3N AC 400V 50Hz 10A		A	3 x 10					
3 AC 230V 50Hz 20A		A	3 x 20					
1N AC 230V 50Hz 25A		A	1 x 25					
3 AC 440V 60Hz 16A		A	3 x 16					
Anschluss EL ⁴								
3N AC 400V 50Hz 16A		mm ²	5 x 1,5					
3N AC 400V 50Hz 10A		mm ²	5 x 1,5					
3 AC 230V 50Hz 20A		mm ²	4 x 2,5					
1N AC 230V 50Hz 25A		mm ²	3 x 2,5					
3 AC 440V 60Hz 16A		mm ²	4 x 1,5					
Anschluß	Wasser	kalt	1 x Druckschlauch DN 10 mit Verschr. 3/4" , 1,55m lang					
		kalt-hart	1 x Druckschlauch DN 10 mit Verschr. 3/4" , 1,55m lang					
Ablauf			Kunststoffrohr DN 70x2,5x40 / bei Laugenpumpe DN 22x6x1500					
Ablaufgeschwindigkeit			ca. 62 l/min / ca. 26 l/min					
			/ Abpumphöhe: 1m					
Wasch- trommel	Durchmesser	mm	548	Drehzahl/min Umfangsgeschw. g-Faktor	Wasch.	Vorschl.	Schleud. 1100 31,6 m/s 370	
	Tiefe	mm	412					
	Inhalt	l	100					
	Ø Einfüllöffnung	mm	370					

Restfeuchtigkeit nach DIN 60456 ⁷				Programm: Buntwäsche Restfeuchte 54%, mit der Option "Warmspülen" 50% bei 1100 U/min.			
erf. Wasserüberdruck/Fließdruck				min. 100 kPa ; max. 1000 kPa			
größtes demontierbares Teil Demontage-/Montagezeit ca. h				Grundrahmen: 935 mm x 682 mm x 777 mm /			
Material Unterbau Waschtrommel: Man./ Kappe Laugenbehälter Ummantelung				Stahlblech verzinkt Edelstahl 1.4520 / 1.4301 Edelstahl 1.4301 Vorderwand/Deckel: verz. octoblau Seitenwände: Stahlbl. verz. octoblau			
Beheizungsart				Elektro mit Ablaufventil		Elektro mit Laugenpumpe und Kugelventil	
Temp.-Erhöhung niedr. WS. K/min				5,0		5,0	
ca. Verbrauch/Waschgang ⁷ nach IEC 456				KW	WW 70°C	KW	WW 70°C
Koch/B. 95°C mit Cool down	Energie- bedarf	Heizg. EL	kWh kWh	2,6 0,2	0,7 0,1	2,6 0,2	0,7 0,1
	Wasser	kalt	l	98	38	98	38
		kalt-hart	l		47 ¹¹⁾		47 ¹¹⁾
		warm	l				
Zeit min				74	64	74	64
Koch/B. 60°C	Energie- bedarf	Heizg. EL	kWh kWh	1,3 0,1	0,5 0,1	1,3 0,1	0,5 0,1
	Wasser	kalt	l	84	39	84	39
		kalt-hart	l		41 ¹¹⁾		41 ¹¹⁾
		warm	l				
Zeit min				58	53	58	53
Pfleger. 40°C	Energie- bedarf	Heizg. EL	kWh kWh	0,5 0,1	0,1 0,1	0,5 0,1	0,1 0,1
	Wasser	kalt	l	76	69	76	69
		kalt-hart	l		9		9
		warm	l				
Zeit min				45	41	45	41

kinetische Energie: 4095 Nm

Wärmeabgabe an Aufstellungsraum¹⁰: 2,8 MJ/h

A-bew. Schalleistungspegel: L_{WA} schleudern 73,1 dB (A) re 1pW nach EN ISO 9614-2

Prüfzeichen:

- 1)
- 2)
- 3) Betriebs-Klasse: gG nach DIN EN 60269-1
- 4) Mindestquerschnitt nach VDE 0100 Teil 430 / Gruppe 2
- 5)
- 6)
- 7) Baumwolltextilien: Standard Beladung DIN EN 60456
- 8) bei Wasserüberdruck (Fließdruck) von 300 kPa
- 9)
- 10) abhängig vom gewählten Programm und von der Umgebungstemperatur
- 11) mit der Option Warmspülen